

# Eco Exchanger®

- + Odzysk ciepła i redukcja pary w jednym
- + Lepsze środowisko pracy w obszarze mycia garnków
- + Do 40% oszczędności energii\*



## Redukcja pary i odzysk ciepła w jeden

EcoExchanger® to inteligentne połączenie redukcji pary i odzysku ciepła w jednym, zwiększamy wysokość urządzenia tylko o 230 mm, dzięki temu całkowita wysokość zmywarki jest niska. EcoExchanger jest dostępny jako opcja montowana fabrycznie w modelach Granule Smart, Granule Smart+, Granule Flexi i Granule Maxi.

## Lepsze środowisko pracy

Wydajna funkcja redukcji pary wychwytuje parę w zmywarce po zakończonym cyklu zmywania, zmniejszając w ten sposób ilość pary uwalnianej do pomieszczenia. Rezultatem jest znacznie lepsze środowisko pracy w obszarze mycia garnków.

*\* Do podgrzewania zbiornika z wodą płuczącą. Oszczędności różnią się w zależności od modelu maszyny.*

## Ciepło z odzysku pary zmniejsza zużycie energii do 40%\*

W tym samym czasie funkcja odzyskiwania ciepła odzyskuje energię cieplną z pary i wykorzystuje ją do podgrzewania wody płuczącej. Dodatkowe podgrzanie zwiększa temperaturę o 25-30 °C i skutkuje nawet o 40% niższym zużyciem energii na ogrzanie zbiornika z wodą do płukania.

# Specyfikacja techniczna

## EcoExchanger® for Granule Smart®

[Art. Nr. 24242]

Wersja elektryczna wymagana dla optymalnej wydajności	16.5 kW, 32 A
Dostępne dla opcji elektrycznych	380 V/400 V 50/60 Hz ; 415 V 50 Hz ; 440 V 60 Hz
Wzrost temperatury (do)	30 °C
Oszczędność energii (do)	40%
Zalecana wentylacja z EcoExchanger	100 m <sup>3</sup> /h
Całkowita wysokość zmywarki	1964 +/- 25 mm



## EcoExchanger® for Granule Smart+®

[Art. Nr. 24242]

Wersja elektryczna wymagana dla optymalnej wydajności	17.2 kW, 32 A
Dostępne dla opcji elektrycznych	380 V/415 V/400 V 50/60 Hz
Wzrost temperatury (do)	30 °C
Oszczędność energii (do)	40%
Zalecana wentylacja z EcoExchanger	100 m <sup>3</sup> /h
Całkowita wysokość zmywarki	1964 +/- 25 mm



## EcoExchanger® for Granule Flexi®

[Art. Nr. 27132]

Wersja elektryczna wymagana dla optymalnej wydajności	17 kW, 32 A
Dostępne dla opcji elektrycznych	380 V/415 V/400 V 50/60 Hz
Wzrost temperatury (do)	30 °C
Oszczędność energii (do)	35%
Zalecana wentylacja z EcoExchanger	75 m <sup>3</sup> /h
Całkowita wysokość zmywarki	1994 +/- 25 mm



## EcoExchanger® for Granule Maxi®

[Art. Nr. 24306]

Wersja elektryczna wymagana dla optymalnej wydajności	29 kW, 50 A
Dostępne dla opcji elektrycznych	380 V/400 V 50/60 Hz ; 415 V 50 Hz ; 440 V 60 Hz
Wzrost temperatury (do)	25 °C
Oszczędność energii (do)	35%
Zalecana wentylacja z EcoExchanger	150 m <sup>3</sup> /h
Całkowita wysokość zmywarki	2267 +/- 25 mm



Uwaga: dane dotyczące wydajności mogą się różnić w zależności od temperatury wody zasilającej urządzenie.